

Аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб

Модель HDC160



Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 40 мм до 160 мм. Представляет собой надежный, удобный в эксплуатации аппарат с гидравлическим приводом. Применяется для монтажа и ремонта водопроводов, систем канализации и водоотведения.

Технические характеристики:

- Торцеватель с электрокабелем
- Нагреватель с электрокабелем
- Диаметры сварки - 40, 50, 63, 75,90, 110,125,140, 160 мм
- Общая мощность 2.35 KW
- Требуемый источник питания - 220V
- Вес - 110 кг.

Комплектность:

- позиционер с гидравлическим приводом;
- нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры;



Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОРЕСУРС»
ИНН 6165224684, КПП 616401001, ОГРН 1206100012271
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 50/49/22, к.407
8 (863) 206 71 15, 8 (909) 433-13-12

- гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя с электрокабелем
- гидравлические шланги
- футляр для хранения нагревательного элемента и торцевателя
- ящик с инструментами
- документация
- съемные алюминиевые вкладыши: d 40, 50, 63, 75, 90, 110, 125, 140 мм