

Аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб

Модель HDC315



Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 63 мм до 315 мм. Представляет собой надежный, удобный в эксплуатации аппарат с гидравлическим приводом. Применяется в полевых условиях, на строительной площадке, в цеху и в стесненных условиях для стыковой сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб.

Технические характеристики:

- Торцеватель с электрокабелем
- Нагреватель с электрокабелем
- Диаметры сварки - 63,75, 90, 110,125,140, 160, 180, 200, 225, 250, 280,315 мм
- Общая мощность - 4.85 KW
- Требуемый источник питания - 220V
- Вес - 187 кг.

Комплектность:

- позиционер с гидравлическим приводом;
- нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры;



Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОРЕСУРС»

ИНН 6165224684, КПП 616501001, ОГРН 1206100012271

Адрес: 344064, Ростовская обл, г. Ростов-на-Дону, ул. Вавилова, 55,к.4

тел.: 8 (863)206-71-15

- гидроагрегат с эл. блоком для подключения нагревателя и торцевателя с электрокабелем
- гидравлические шланги
- футляр для хранения нагревательного элемента и торцевателя
- ящик с инструментами
- документация
- съемные алюминиевые вкладыши: d 63, 75, 90, 110,125,140, 160, 180, 200, 225, 250, 280 мм.