

Аппарат с гидравлическим приводом для сварки полимерных труб

Модель HDC800



Сварочный аппарат предназначен для контактно-стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром от 450 мм до 800 мм. Представляет собой надежный, удобный в эксплуатации аппарат с гидравлическим приводом. Применяется для монтажа и ремонта водопроводов, систем канализации и водоотведения, также применяется в полевых условиях, на строительной площадке, в цеху и в стесненных условиях для стыковой сварки полиэтиленовых и полипропиленовых труб.

Технические характеристики:

- Торцеватель с электрокабелем
- Нагреватель с электрокабелем
- Диаметры сварки - 450, 500, 560, 630, 710, 800 мм.
- Общая мощность 17.0 KW
- Частота - 50 Hz
- Требуемый источник питания - 380V
- Вес - 1345 кг.
- Срок годности – 12 месяцев

Комплектность:

- позиционер с гидравлическим приводом;



Общество с ограниченной ответственностью «ЭКОРЕСУРС»
ИНН 6165224684, КПП 616401001, ОГРН 1206100012271
344002, Ростовская обл., г. Ростов-на-Дону, ул. Станиславского, д. 50/49/22, к.407
8 (863) 206 71 15, 8 (909) 433-13-12

- нагревательный элемент с электронным поддержанием и регулятором температуры;
- гидроагрегат с электрическим блоком для подключения нагревателя и торцевателя с электрокабелем
- гидравлические шланги
- футляр для хранения нагревательного элемента и торцевателя
- ящик с инструментами
- документация
- съемные алюминиевые вкладыши: d 450, 500, 560, 630, 710 мм