

АППАРАТ СТЫКОВОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ ЕВ S 1200

Гидравлический аппарат Erbach S 1200 предназначен для стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром 630-1200 мм. Аппарат, также, полностью подходит для сварки встык труб из ПП и ПВДФ.

Страна Производитель	Германия
Диаметры сварки, мм	630-1200
Питание, В	380
Установленная мощность, КВт	35,0
Количество зажимов, шт	4
Дополнительный термометр:	да
Шкала манометра, бар	0-200
Предел работоспособности масла, °С	- 40
Общая масса комплекта с упаковкой, кг	~ 2800

Комплектация:

- Центратор с гидравлическим приводом, с двумя неподвижными и двумя подвижными трубными хомутами внутренним диаметром 1200 мм. Положение внутреннего неподвижного хомута легко изменяется;
- Гидравлический агрегат с рычагом включения насоса и клапанами регулировки давления (только для низкой и средней степени автоматизации). Отлично защищен от пыли и влаги. «Быстрые» гидроразъемы запираются при отключении, а также исключают возможность их перепутать друг с другом;
- Электрический торцеватель;
- Сварочное зеркало с точным электронным терморегулятором и равномерным распределением температуры по рабочим поверхностям. Долговечное трехслойное тефлоновое покрытие с отличными антипригарными свойствами;
- Подставка для хранения и переноски торцевателя и сварочного зеркала;
- Ключи для всех рабочих регулировок центратора, крепежные винты; отвертка, накидной ключ, 2 запасных ножа торцевателя, ремкомплект (комплект прокладок для гидроцилиндров); футляр для хранения винтов и ремкомплекта;
- Инструкция по эксплуатации, сварочные таблицы (эл. документ в формате PDF);
- Деревянные ящики для хранения и транспортировки комплекта;
- Полный комплект вкладышей на все диаметры.

