

## АППАРАТ СТЫКОВОЙ СВАРКИ ПЛАСТИКОВЫХ ТРУБ EB SM 800

Гидравлический аппарат Erbach SM 800 S предназначен для стыковой сварки полиэтиленовых труб диаметром 450-800 мм. С равным успехом сваривает встык трубы из ПП/ ПВДФ и др. термопластов.

|   |                |
|---|----------------|
| Диаметры сварки, мм                                     | 450-800        |
| Питание, В  | 380            |
| Установленная мощность, кВт                             | 15,1           |
| Шкала манометра, бар                                    | 0-160          |
| Рабочая площадь гидравлических поршней, см <sup>2</sup> | 43,98          |
| Общая масса комплекта с упаковкой, кг                   | 1300           |
| Размеры транспортировочных ящиков, мм                   | 1900*1400*1500 |
|   | 1000*600*880   |
|   | 1400*800*1980  |

### Комплектация:

- Центратор с гидравлическим приводом, с двумя неподвижными и двумя подвижными трубными хомутами внутренним диаметром 800 мм. Положение внутреннего неподвижного хомута легко изменяется.
- Гидравлический агрегат с рычагом включения насоса и клапанами регулировки давления (только для низкой и средней степени автоматизации). Отлично защищен от пыли и влаги. «Быстрые» гидроразъемы запираются при отключении, а также исключают возможность их перепутать друг с другом.
- Электрический торцеватель
- Сварочное зеркало с точным электронным терморегулятором и равномерным распределением температуры по рабочим поверхностям. Долговечное трехслойное тефлоновое покрытие с отличными антипригарными свойствами
- Подставка для хранения и переноски торцевателя и сварочного зеркала
- Ключи для всех рабочих регулировок центратора, крепежные винты, отвертка, накидной ключ, комплект ножей для торцевателя, полный комплект вкладышей.
- Инструкция по эксплуатации, сварочные таблицы (эл. документ в формате PDF).
- Деревянный ящик для хранения и транспортировки комплекта.

